

2025年
新発売

冷媒被覆銅管 新製品のお知らせ

NEW シングルチューブ (RST)

- 銅管は JIS H3300 C1220T-O 規格品を使用しています。
- 断熱材は JIS A 9511 (PE-C-P2) 準拠品の高融点系低密度ポリエチレンを使用しています。
表面は傷がつきにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工済みです。
- 断熱材に残量メートル数が印字しており、一目で残量が確認できます。

シングルチューブ



● 断熱材10mm仕様

難燃断熱材使用

品 番	対応冷媒 種別	国土交通省 仕様適合 注1	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材外径 [参考値] (mm)	長さ (m)	定 価	入数
RST-02	3種	○(液管)	6.35	0.8	10	28.5	20	¥22,800	2
RST-03	3種	○(液管)	9.52	0.8	10	31.5	20	¥31,200	2
RST-04	2種	○(液管)	12.70	0.8	10	35.0	20	¥38,200	2
RST-05	2種	○(液管)	15.88	1.0	10	38.5	20	¥56,000	1
RST-06	2種	○(液管)	19.05	1.2	10	42.0	20	¥78,700	1

注1 液管として使用する場合のみ『国土交通省公共建築工事標準仕様書』に適合

シングルチューブ(断熱材厚20mm)国土交通省仕様適合品



● 断熱材20mm仕様

難燃断熱材使用

品 番	対応冷媒 種別	国土交通省 仕様適合	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材 外径 (mm) [参考値]	長さ (m)	定 価	入数
RST-0220H-K	3種	○	6.35	0.8	20	48.5	20	¥51,800	1
RST-0320H-K	3種	○	9.52	0.8	20	51.5	20	¥61,100	1
RST-0420H-K	2種	○	12.70	0.8	20	55.0	20	¥75,700	1
RST-0520H-K	2種	○	15.88	1.0	20	58.5	20	¥102,500	1
RST-0620H-K	2種	○	19.05	1.2	20	62.0	20	¥133,700	1

- このカタログに記載の内容および価格は、2025 年 5 月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

RST/R4M-ADV002



4m直管 (R4M)

- 銅管は JIS H3300 C1220T-1/2H 規格品を使用しています。
- 片側拡管加工済みです。
- 断熱材は JIS A 9511 (PE-C-P2) 準拠品の高融点系低密度ポリエチレンを使用しています。
表面は傷がつきにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工済みです。

シングル 4m直管



●断熱材10mm仕様

難燃断熱材使用

品 番	対応冷媒 種別	国土交通省 仕様適合 ^{注1}	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材外径 [参考値] (mm)	定 価	入 数
R4M-03	3種	○(液管)	9.52	0.8	10	31.5	¥8,400	8
R4M-04	3種	○(液管)	12.70	0.8	10	35.0	¥9,500	8
R4M-05	3種	○(液管)	15.88	1.0	10	38.5	¥13,100	6
R4M-06	3種	-	19.05	1.0	10	42.0	¥15,600	6
R4M-07	3種	-	22.22	1.0	10	45.0	¥19,300	5
R4M-10	3種	-	25.40	1.0	10	48.5	¥20,800	4
R4M-11	2種	-	28.58	1.0	10	52.0	¥24,000	3
R4M-12	2種	-	31.75	1.1	10	55.0	¥29,000	2
R4M-14	2種	-	38.10	1.35	10	61.5	¥43,400	2

^{注1} 液管として使用する場合のみ国土交通省公共建築工事標準仕様書に適合

シングル4m直管(断熱材厚20mm)国土交通省仕様適合品



●断熱材20mm仕様

難燃断熱材使用

品 番	対応冷媒 種別	国土交通省 仕様適合	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材外径 [参考値] (mm)	定 価	入 数
R4M-0420H-K	3種	○	12.70	0.8	20	55.0	¥14,600	6
R4M-0520H-K	3種	○	15.88	1.0	20	58.5	¥19,000	5
R4M-0620H-K	3種	○	19.05	1.05	20	62.0	¥22,800	4
R4M-0720H-K	3種	○	22.22	1.2	20	65.0	¥28,000	3
R4M-1020H-K	3種	○	25.40	1.35	20	68.5	¥36,200	3
R4M-1120H-K	3種	○	28.58	1.55	20	72.0	¥44,600	2
R4M-1220H-K	3種	○	31.75	1.7	20	75.0	¥51,800	2
R4M-1420H-K	3種	○	38.10	2.0	20	81.5	¥72,200	2

シングル4m直管(断熱材厚20mm)一般用途



●断熱材20mm仕様

難燃断熱材使用

品 番	対応冷媒 種別	国土交通省 仕様適合	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材外径 [参考値] (mm)	定 価	入 数
R4M-0720H	3種	-	22.22	1.0	20	65.0	¥26,000	3
R4M-1020H	3種	-	25.40	1.0	20	68.5	¥29,400	3
R4M-1120H	2種	-	28.58	1.0	20	72.0	¥34,800	2
R4M-1220H	2種	-	31.75	1.1	20	75.0	¥40,400	2
R4M-1420H	2種	-	38.10	1.35	20	81.5	¥59,800	2