



A-A断面

※ UL94 HBF 相当品

型番	対応冷媒	銅管			保温材		部材数量							
		外径	肉厚	L	外径	肉厚	非粘着テープ	粘着テープ	スリーブ	ウォールカバー	パテ	片サドル	ビス	2層式ドレンホース
							50mm×18m	19mm×5m	φ64×200mm	φ64	200g	KS-1	φ4×30	3m
3H-24FSP-HC	2種	6.35	0.8	3,000	24	8	1	1	1	1	1	4	4	1
		12.70			34	10								
4H-24FSP-HC		6.35		4,000	24	8								
		12.70			34	10								
5H-24FSP-HC		6.35		5,000	24	8								
		12.70			34	10								
7H-24FSP-HC		6.35		7,000	24	8								
		12.70			34	10								

④	フレアキャップ	ポリエチレン	ナチュラル	4		日付	2020.07.01	型番	3H-24FSP-HC・4H-24FSP-HC 5H-24FSP-HC・7H-24FSP-HC	型名	配管セット 2分4分 (部品入り)
③	フレアナット	銅合金	—	4	JIS H 3250 C3771BD 相当	尺度	Free				
②	保温材	ポリエチレン	ホワイト(表皮)	2	JIS A 9511A-PE-C-2 準拠	単位	mm				
①	銅管	りん脱酸銅	—	2	JIS H 3300 C1220T-O						
番号	名称	材質	色調	数量	備考	第三角法		KANTO 関東器材工業株式会社		図番	H24FSPHC-EXP102