



単位:mm

型番	対応冷媒	銅管			保温材		部材数量																								
		外径	肉厚	L	外径	肉厚	非粘着テープ	粘着テープ	スリーブ	ウォールカバー	パテ	片サドル	ビス	2層式ドレンホース(長さ)	VVF(長さ)																
							50mm×18m	19mm×5m	TS-64200	UWC-64	HGP-200	KS-1	φ4×30	φ14	2.0mm 3C																
HS24-30FL-C	2種	6.35	0.8	3,000	24	8	1	1	1	1	1	4	4	1	1																
		12.70			34	10								(3,000)	(4,450)																
HS24-40FL-C		6.35		4,000	24	8								2	2	1	1	1	4	4	1	1									
		12.70			34	10																	(4,000)	(5,450)							
HS24-50FL-C		6.35		5,000	24	8																	2	2	1	1	1	4	4	1	1
		12.70			34	10																									
HS24-70FL-C	6.35	7,000	24	8	2	2	1	1	1	4	4	1	1																		
	12.70		34	10																											

④	フレアキャップ	ポリエチレン	ナチュラル	4		日付	2022.04.01	型番	HS24-30FL-C・HS24-40FL-C HS24-50FL-C・HS24-70FL-C	型名	配管セット 2分4分 (フルセット)
③	フレアナット	銅合金	—	4	JIS H 3250 C3771BD 相当	尺度	Free				
②	保温材	ポリエチレン	ホホワイト(表皮)	2	JIS A 9511A-PE-C-2 準拠	単位	mm				
①	銅管	りん脱酸銅	—	2	JIS H 3300 C1220T-O	第三角法					
番号	名称	材質	色調	数量	備考	KANTO 関東器材工業株式会社			図番	HS24FLC-EXP102	