



型番	対応冷媒	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材 外径 [参考値] (mm)	L (m)	非粘着 テープ 50mm×18m (個)	粘着 テープ 19mm×5m (個)	薄型ウォール カバー φ64 (個)	パテ 200g (個)	片サドル (個)	タッピン ねじ φ4×30mm (本)	2層式ドレン ホース (m)
3P-24FSP	2種	6.35	0.8	8	24.5	3	1	1	1	1	4	4	3
		12.70	0.8	10	35.0								
4P-24FSP	2種	6.35	0.8	8	24.5	4	1	1	1	1	4	4	3
		12.70	0.8	10	35.0								
5P-24FSP	2種	6.35	0.8	8	24.5	5	1	1	1	1	4	4	3
		12.70	0.8	10	35.0								
7P-24FSP	2種	6.35	0.8	8	24.5	7	2	1	1	1	4	4	3
		12.70	0.8	10	35.0								

④	フレアキャップ	ポリエチレン	ナチュラル	4		日付	2023.05.01	型番	3P-24FSP・4P-24FSP 5P-24FSP・7P-24FSP	型名	配管セット 2分4分 ペアタイプ(電線なし・部品入り)
③	フレアナット	銅合金	—	4	JIS H 3250 C3771BD	尺度	Free				
②	断熱材	架橋ポリエチレンフォーム	ホワイト(表皮)	2		単位	mm				
①	銅管	りん脱酸銅継目無管	—	2	JIS H 3300 C1220T-O						
番号	名称	材質	色調	数量	備考	第三角法		KANTO 関東器材工業株式会社		図番	P24FSP-EXP101