

型 番	対応冷媒	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	断熱材厚 (mm)	断熱材 外径 <sup>[参考値]</sup> (mm)	L (m)	
25P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	2.5	
		9.52	0.8	8	27.5	۷.5	
3P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	3	
		9.52	9.52 0.8 8 27.5				
35P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	3.5	
		9.52	0.8	8	27.5		
4D_D	2種	6.35	0.8	8	24.5	4	
4P-P		9.52	0.8	8	27.5	4	
5P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	- 5	
		9.52	0.8	8	27.5		
6P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	6	
		9.52	0.8	8	27.5	O	
7P-P	2種	6.35	0.8	8	24.5	7	
		9.52	0.8	8	27.5	,	
0D D	2種	6.35	0.8	8	24.5	9	
9P-P		9.52	0.8	8	27.5	9	

4	フレアキャップ	ポリエチレン	ナチュラル	4		日付	2022.11.17		25D D - 2D D - 25D D - 4D D		配管セット 2分3分
3	フレアナット	銅合金		4	JIS H 3250 C3771BD	尺度	Free	ᅟᅟᅲ	25P-P · 3P-P · 35P-P · 4P-P	ו אביתו	
2	断 熱 材	架橋ポリエチレンフォーム	ホワイト (表皮)	2				1	5P-P • 6P-P • 7P-P • 9P-P		ペアタイプ(パイプのみ)
1	銅管	りん脱酸銅継目無管	-	2	JIS H 3300 C1220T-O	単位	mm	77 /	· NT // 日本型サ工業性学会社	100 <del>11</del>	DD CVD105
番号	名 称	材質	色調	数量	備考	第三	角法 🗣 🔾	KA	L N T O 関東器材工業株式会社	凶畓	PP-EAP 105