

# FSP-HC エアコン配管セット

## 2分4分ペアタイプ<sup>°</sup> (電線なし部品入り)



難燃保温材使用

配管サイズ	寸法	品番	JANコード	定価	入数
2分4分 ペアタイプ <sup>°</sup>	3 M	3H-24FSP-HC	4524188010461	11,400	5
	4 M	4H-24FSP-HC	4524188010485	13,600	
	5 M	5H-24FSP-HC	4524188010492	16,000	
	7 M	7H-24FSP-HC	4524188010508	21,000	

※2020年11月以降、2分4分の3.5m「35H-24FSP-HC」は廃番となります。

## 配管セット仕様

2分4分 銅管外径：6.35 (0.8t) × 12.7 (0.8t) 保温材：1/4 (8) × 1/2 (10)													
品名	配管長さ	対応冷媒	フレアナット キャップ付		非粘着 テープ	粘着 テープ	スリーブ	ウォール カバー	パテ	サドル	ビス	2層 ドレン	VVF ケーブル
			1/4	3/8	50 mm 18m	19 mm 5m	64φ 200mm	64φ	200g	KS-1	4φ×30	14φ	2.0 mm 3C
2分4分 電線なし 部品入り H-24FSP-HC	3m	2種	2	2	1	1	1	1	1	4	4	3m	—
	4m		2	2	1	1	1	1	1	4	4	3m	—
	5m		2	2	1	1	1	1	1	4	4	3m	—
	7m		2	2	2	1	1	1	1	4	4	3m	—

## 変更内容

- シングルからペアタイプ<sup>°</sup>に変更
- 「非粘着テープ」を65 mm × 15mから50 mm × 18mに変更
- 「ウォールカバー」を追加
- 「サドル」と「ビス」がすべて4個入りに変更
- 「2層ドレン」が長さ2.5mから3mに延長

## 特長

- フレア加工済みですので、そのままルームエアコンに接続できます。
- 銅管は JIS H3300 C1220T-O を使用しています。
- 保温材は高発泡ポリエチレンを使用しています。  
表面は傷が付きにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工を施してあります。

## ご注意

- フレアナットを締め付ける際は、トルクレンチを使用して規定のトルクに従って締め付けて下さい。  
トルクが強すぎると後日、フレアナットが割れたり、銅管自体が破損する場合があります。  
また、トルクが弱すぎると、冷媒ガスが漏れるなどの原因となります。
- パテをご使用の際、壁紙やクロス材質によっては、パテに含まれる若干の油分が移行して、染みの原因になることがあります。施工の際には、ウォールカバー (WC-64) 等を使用するなど、壁紙やクロスにパテが直接接触しない様に、ご注意下さい。また、パテの落下を防ぐ為に、スリーブ穴に十分に充填して下さい。  
必要に応じてコーキング処理を施すなど防水対策にご留意ください。

- このカタログに記載の内容および価格は、2022年4月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

24FSPHC-ADV002