

FSP エアコン配管セット

2分3分ペアタイプ（電線なし部品入り）



難燃保温材使用

寸法	品番	JANコード	定価	入数
3 M	3P-FSP	4524188010324	7,000	5
3.5 M	35P-FSP	4524188010331	7,800	
4 M	4P-FSP	4524188010348	8,600	
5 M	5P-FSP	4524188010355	10,400	
6 M	6P-FSP	4524188020668	12,200	
7 M	7P-FSP	4524188010362	13,800	

配管セット仕様

銅管外径：6.35 (0.8t) x 9.52 (0.8t) 保温材：1/4 (8) x 3/8 (8)												
品名	配管長さ	対応冷媒	フレアナット キャップ付		非粘着 テープ	粘着 テープ	ウォール カバー	パテ	サドル	ビス	2層 ドレン	VVF ケーブル
			1/4	3/8	50 mm 18m	19 mm 5m	64φ	200g	KS-1	4φx30	14φ	2.0 mm 3C
電線なし 部品入り P-FSP	3m	2種	2	2	1	1	1	1	4	4	3m	—
	3.5m		2	2	1	1	1	1	4	4	3m	—
	4m		2	2	1	1	1	1	4	4	3m	—
	5m		2	2	1	1	1	1	4	4	3m	—
	6m		2	2	2	1	1	1	4	4	3m	—
	7m		2	2	2	1	1	1	4	4	3m	—

変更内容

○3m/3.5m/4mの「サドル」と「ビス」を3個入りから4個入りに変更

特長

- フレア加工済みですので、そのままルームエアコンに接続できます。
- 銅管は JIS H3300 C1220T-O を使用しています。
- 保温材は高発泡ポリエチレンを使用しています。
表面は傷が付きにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工を施してあります。

ご注意

- フレアナットを締め付ける際は、トルクレンチを使用して規定のトルクに従って締め付けて下さい。
トルクが強すぎると後日、フレアナットが割れたり、銅管自体が破損する場合があります。
また、トルクが弱すぎると、冷媒ガスが漏れるなどの原因となります。
- パテをご使用の際、壁紙やクロス材質によっては、パテに含まれる若干の油分が移行して、染みの原因になることがあります。施工の際には、ウォールカバー（WC-64）等を使用するなど、壁紙やクロスにパテが直接触れない様に、ご注意下さい。また、パテの落下を防ぐ為に、スリーブ穴に十分に充填して下さい。必要に応じてコーキング処理を施すなど防水対策にご留意ください。

- このカタログに記載の内容および価格は、2022年4月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

FSP-ADV002