

FSP エアコン配管セット

2分3分 / 2分4分ペアタイプ (電線なし部品入り)

2023年
10月から

配管セット HC タイプが販売終了。代替品は **FSP タイプ** になります。

・P-FSP・P-24FSP (袋入)

難燃断熱材使用



品名	寸法	品番	JANコード	定価	入数
発売中 2分3分 ペアタイプ (電線なし 部品入り)	3 M	3P-FSP	4524188010324	8,200	5
	3.5 M	35P-FSP	4524188010331	9,100	
	4 M	4P-FSP	4524188010348	10,000	
	5 M	5P-FSP	4524188010355	12,000	
	6 M	6P-FSP	4524188020668	14,200	
	7 M	7P-FSP	4524188010362	16,000	
NEW 新製品 2分4分 ペアタイプ (電線なし 部品入り)	3 M	3P-24FSP	4524188011086	12,200	5
	4 M	4P-24FSP	4524188011093	15,000	
	5 M	5P-24FSP	4524188011109	17,800	4
	7 M	7P-24FSP	4524188011116	23,800	

注 ツバ付スリーブは同梱されておりません。

販売終了

・P-FSP-HC・H-24FSP-HC (箱入・ツバ付スリーブ入)

難燃断熱材使用



品名	寸法	品番	JANコード	定価	入数
販売終了 2分3分 ペアタイプ (電線なし 部品入り)	3 M	3P-FSP-HC	4524188010416	9,000	5
	3.5 M	35P-FSP-HC	4524188010423	9,900	
	4 M	4P-FSP-HC	4524188010430	10,800	
	5 M	5P-FSP-HC	4524188010447	13,000	
	7 M	7P-FSP-HC	4524188010454	17,000	
2分4分 ペアタイプ (電線なし 部品入り)	3 M	3H-24FSP-HC	4524188010461	13,000	5
	4 M	4H-24FSP-HC	4524188010485	15,800	
	5 M	5H-24FSP-HC	4524188010492	18,800	
	7 M	7H-24FSP-HC	4524188010508	24,800	

特長

○フレア加工済みですので、そのままルームエアコンに接続できます。

○銅管は JIS H3300 C1220T-O を使用しています。

○断熱材は高発泡ポリエチレンを使用しています。

表面は傷が付きにくく、テープが巻きやすいように、エンボス加工を施してあります。

- このカタログに記載の内容および価格は、2023年8月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

FSP-ADV003-1/2

FSP配管セット仕様

・P-FSP・P-24FSP (袋入)

品名	配管長さ	対応冷媒	フレアナットキャップ付			非粘着テープ	粘着テープ	ツバ付スリーブ	薄型ウォールカバー	パテ	サドル	タッピンネジ	2層ドレン
			1/4	3/8	1/2	50 mm 18m	19 mm 5m	φ64 200 mm	φ64	200g	-	φ4 30 mm	φ14
発売中 2分3分ペアタイプ (電線なし部品入り) P-FSP	3m	2種	2	2	-	1	1	-	1	1	4	4	3m
	3.5m		2	2	-	1	1	-	1	1	4	4	3m
	4m		2	2	-	1	1	-	1	1	4	4	3m
	5m		2	2	-	1	1	-	1	1	4	4	3m
	6m		2	2	-	2	1	-	1	1	4	4	3m
	7m		2	2	-	2	1	-	1	1	4	4	3m
新製品 NEW 2分4分ペアタイプ (電線なし部品入り) P-24FSP	3m	2種	2	-	2	1	1	-	1	1	4	4	3m
	4m		2	-	2	1	1	-	1	1	4	4	3m
	5m		2	-	2	1	1	-	1	1	4	4	3m
	7m		2	-	2	2	1	-	1	1	4	4	3m

・P-FSP-HC・H-24FSP-HC (箱入・ツバ付スリーブ入)

品名	配管長さ	対応冷媒	フレアナットキャップ付			非粘着テープ	粘着テープ	ツバ付スリーブ	薄型ウォールカバー	パテ	サドル	タッピンネジ	2層ドレン
			1/4	3/8	1/2	50 mm 18m	19 mm 5m	φ64 200 mm	φ64	200g	-	φ4 30 mm	φ14
販売終了 2分3分ペアタイプ (電線なし部品入り) P-FSP-HC	3m	2種	2	2	-	1	1	1	1	1	4	4	3m
	3.5m		2	2	-	1	1	1	1	1	4	4	3m
	4m		2	2	-	1	1	1	1	1	4	4	3m
	5m		2	2	-	1	1	1	1	1	4	4	3m
	7m		2	2	-	2	1	1	1	1	4	4	3m
2分4分ペアタイプ (電線なし部品入り) H-24FSP-HC	3m	2種	2	-	2	1	1	1	1	1	4	4	3m
	4m		2	-	2	1	1	1	1	1	4	4	3m
	5m		2	-	2	1	1	1	1	1	4	4	3m
	7m		2	-	2	2	1	1	1	1	4	4	3m

・配管セット 被覆銅管仕様

呼び径	対応冷媒	銅管外径(mm)	銅管肉厚(mm)	断熱材厚(mm)	断熱材外径(mm) [参考値]	フレア加工	フレアナット
2分3分	2種	6.35	0.8	8	24.5	加工済	付属
		9.52	0.8	8	27.5		
2分4分	2種	6.35	0.8	8	24.5	加工済	付属
		12.70	0.8	12	35.0		

ご注意

○フレアナットを締め付ける際は、トルクレンチを使用して規定のトルクに従って締め付けて下さい。

トルクが強すぎると後日、フレアナットが割れたり、銅管自体が破損する場合があります。

また、トルクが弱すぎると、冷媒ガスが漏れるなどの原因となります。

○パテをご使用の際、壁紙やクロス等の材質によっては、パテに含まれる若干の油分が移行して、染みの原因になることがあります。施工の際には、ウォールカバー（WC-64）等を使用するなど、壁紙やクロスにパテが直接接触れない様に、ご注意下さい。また、パテの落下を防ぐ為に、スリーブ穴に十分に充填して下さい。

必要に応じてコーキング処理を施すなど防水対策にご留意ください。

- このカタログに記載の内容および価格は、2023年8月現在のものです。
- 諸資材の高騰や、経済情勢の変化等の理由で、価格や形状が予告なく変更になる場合があります。
- カタログと実際の商品は、多少色調の異なる場合があります。



関東器材工業株式会社

FSP-ADV003-2/2