

2025 年 8 月 20 日

HGP-SPE100

ハイグレードエアコンパテ

仕 様 書

K A N T O

関東器材工業株式会社

1. 適用範囲

本仕様書は、ハイグレードエアコンパテ HGP-200 に適用します。

2. 仕 様

2-1. ハイグレードエアコンパテの製品仕様を表-1 に示します。

表-1 製品仕様

型 番	内容量 (g)	色 調	材 質	性 状	比 重	使用温度範囲 (°C)	作業温度範囲 (°C)
HGP-200	200	アイボリー	ポリブデン 樹脂系	非硬化型 (不乾性)	1.8	-20～50 ※1	5～40 ※2

※1・※2 は標準値であり、保証値ではありません。

3. 注意事項

- 低温環境下ではパテが硬くなりますので温めてご使用ください。
- 壁紙やクロスの材質によっては、パテに含まれる移行して、染みの原因になることがあります。
施工の際には、ウォールカバー(WC・UWC)や、ツバ付スリーブ(TS・TSK)、配管キャップ(HC)を使用
するなど、パテが壁に直接触れない様、ご注意ください。
- パテの落下を防ぐために、スリーブ穴に十分充填してください
- 作業時には作業用手袋などをご使用ください。
- 高温時は柔らかくなり手に付着しやすくなりますので、冷暗所での保管をしてください。